Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Gestion del asesor poblacional	Registra las gestiones realizadas por el asesor poblacional en el sistema SESP, vinculando cada gestión con los procesos de atención y seguimiento a la población protegida.	Identificador único de la gestión	Llave Primaria (PK)	Sí	Entero Autoincrementable	32	Enteros Positivos	Identificador	Base de datos (autogenerada)
		registro de la gestion	Llave Foránea (FK)	No	Entero	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		fecha de la gestion	N/A	No	Fecha/Hora	N/A	N/A	Fecha	Fuente primaria (captura)
Verificación documental	Almacena los resultados de la verificación documental asociada a cada criterio de solicitud, permitiendo validar la documentación presentada por los solicitantes de protección.	id de la verificacion	PK	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	32-bit (INTEGER autogenerado)	Enteros positivos, únicos, secuencia autoincremental	Identificación	Base de datos / Django (AutoField, autogenerado)
Verificación documental		adjunta formulario de la solicitud de protección.	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
Verificación documental		adjunta nuip	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
Verificación documental		adjunta acreditación	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
Verificación documental		adjunta las evidencias de los solicitantes	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
Verificación documental		atencion ventanilla	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
Verificación documental		gestion	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Criterio nexo causal	Registra los criterios de nexo causal evaluados para cada solicitud, determinando la relación entre las amenazas reportadas y las funciones o actividades del solicitante.	id de los hechos del solicitante	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		hecho del victimizante	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		object id	N/A	No	Cadena	50	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
		content type	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Hechos solicitante	Contiene el relato y los hechos victimizantes reportados por el solicitante, base para el análisis de riesgo y la evaluación de la procedencia de medidas de protección.	id de la zona de criterio tres	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		zona del criterio tres	N/A	No	Cadena	80	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
Zona criterio tres	Registra la afiliación o vínculo del solicitante individual con partidos políticos, dato relevante para la evaluación del riesgo en contextos de actividad política.	id del partido politico del solicitante	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		partido politico del solicitante	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		es opocicion	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
		es candidato	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Partido solicitante individual	Registra la afiliación o vínculo del solicitante individual con partidos políticos, dato relevante para la evaluación del riesgo en contextos de actividad política.	id de el solicitante	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		entidad	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		ambito	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		departamento	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		municipio	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		pais	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Entidad solicitante	Almacena los datos de la entidad solicitante cuyo caso se encuentra en estudio, incluyendo su identificación y relación con la solicitud de protección.	id remision sobre la competencia	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		es solicitante	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Fuente primaria (captura)
		fecha remision	N/A	No	Fecha/Hora	N/A	N/A	Fecha	Fuente primaria (captura)
		gestion	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		entidad	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Remisión competencia	Registra las remisiones de solicitudes a otras entidades competentes cuando la UNP no tiene jurisdicción sobre el caso, incluyendo la entidad destinataria y los motivos.	id del motivodevolucion	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		motivo devolucion	N/A	No	Cadena	400	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
Motivo devolución	Almacena los motivos por los cuales una solicitud es devuelta al solicitante o remitida, indicando las causas que impiden su trámite normal.	id del motivo de no inicio	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		motivo de no inicio	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
Motivo devolución	Registra los motivos por los que una solicitud no puede iniciar su proceso formal de evaluación, documentando las causales de no inicio del trámite.	id de las observaciones	Llave Primaria (PK)	Sí	UUID	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		usuario	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		registro solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia foránea
		contenido	N/A	No	Cadena	500	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
Tipo de criterios nexo causal	Almacena información de HechoSolicitud para el sistema	id hechosolicitud	Llave Primaria (PK)	Sí	Identificador automático pequeño	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre hechosolicitud	N/A	Sí	Cadena	85	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Hecho solicitud	Catálogo de los tipos de criterios de nexo causal utilizados para evaluar la relación entre las amenazas y las actividades del solicitante de protección.	id hechovictimizante	Llave Primaria (PK)	Sí	Identificador automático pequeño	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre hechovictimizante	N/A	Sí	Cadena	85	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Hecho victimizante	Tabla de referencia que clasifica los tipos de hechos reportados en una solicitud de protección, estandarizando su categorización en el sistema.	id partidopolitico	Llave Primaria (PK)	Sí	Identificador automático pequeño	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre partidopolitico	N/A	Sí	Cadena	85	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Partido político	Catálogo de los hechos victimizantes reconocidos por el sistema, utilizados para clasificar las situaciones de riesgo de los solicitantes.	id de la entidad	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre entidad	N/A	No	Cadena	300	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Entidad solicitante	Tabla de referencia con el listado de partidos políticos registrados, utilizada para vincular la filiación política de solicitantes y colectivos.	id del tipo de motivo de no inicio	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro, con un rango más reducido que el AutoField estándar. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla, pero optimizado para tablas con menor volumen de registros.	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre del tipo de moivo de no inicio	N/A	Sí	Cadena	85	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Motivo devolución	Almacena información de AmbitoEntidad para el sistema	id del ambito de la entidad	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro, con un rango más reducido que el AutoField estándar. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla, pero optimizado para tablas con menor volumen de registros.	N/A	N/A	Identificador	Maestro (catalogo)
		nombre del ambito de la entidad	N/A	Sí	Cadena	85	N/A	Descriptiva	Maestro (catalogo)
Resolución	Almacena las resoluciones administrativas emitidas en el marco del proceso de protección, vinculándolas con el apoderado y el expediente correspondiente.	id del nombre del apoderado	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	N/A	Modelo
		primer nombre del apoderado	N/A	Sí	El campo CharField en Django se usa para almacenar cadenas de texto de longitud limitada.	50	N/A	N/A	Modelo
		segundo nombre del apoderado	N/A	No	El campo CharField en Django se usa para almacenar cadenas de texto de longitud limitada.	50	N/A	N/A	Modelo
		primer apellido del apoderado	N/A	Sí	El campo CharField en Django se usa para almacenar cadenas de texto de longitud limitada.	50	N/A	N/A	Modelo
		segundo apellido del apoderado	N/A	No	El campo CharField en Django se usa para almacenar cadenas de texto de longitud limitada.	50	N/A	N/A	Modelo
Nombres y apellidos del apoderado	Registra los nombres y apellidos del apoderado legal designado dentro de los procesos de recurso de reposición u otras actuaciones jurídicas.	id de la identificación del apoderado	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	N/A	Modelo
		numero de identificación del apoderado	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	N/A	Modelo
		numero de la tarjeta profecional del apoderado	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	N/A	Modelo
		tipo de identificación del apoderado	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	N/A	Modelo
Datos de la identificación del apoderado	Contiene los datos de identificación del apoderado legal (tipo y número de documento), necesarios para validar su representación en el proceso.	id de los datos basicos del apoderado del recurso de reposición	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	N/A	Modelo
		nombre de los datos basicos del apoderado del recurso de reposición	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	N/A	Modelo
		identificación de los datos basicos del apoderado del recurso de reposición	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	N/A	Modelo
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	N/A	Modelo
Datos del apoderado	Almacena el perfil completo del apoderado legal, incluyendo sus datos personales y de contacto para las actuaciones ante la oficina asesora jurídica.	id del motivo de inconformidad	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	N/A	Modelo
		motido de inconformidad	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	5000	N/A	N/A	Modelo
		id_persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	N/A	Modelo
Expreción concreta de los motivos de inconformidad	Registra la expresión concreta de los motivos de inconformidad presentados en el recurso de reposición, detallando los argumentos del solicitante.	id del consentimiento del recurso de reposición	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		acepta tratamiento de datos personales	N/A	No	campo que guarda valores de verdadero o falso	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		id de la persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
consentimiento del recurso de reposición	Almacena el consentimiento informado del solicitante para la interposición del recurso de reposición, como requisito previo al trámite.	id del formulario del recurso de reposición	PK	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		resolucion	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		motivo de la incon formidad	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		consentimiento	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
formulario del recurso de repocicion	Contiene los datos del formulario diligenciado para la interposición del recurso de reposición ante la UNP.	id de los hechos id de la ubicación de los hechosuhechos	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		departamento	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		municipio	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		zona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
Datos de la ubicación de los hechos	Registra la ubicación geográfica (municipio, departamento, zona) donde ocurrieron los hechos que motivaron la solicitud de protección.	id de los hechos	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		ubicacion	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		situación	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		medio	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		fecha	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		relato	N/A	No	CharField	5000	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
Datos de la fecha de los hechos	Almacena las fechas y circunstancias de los hechos victimizantes reportados, complementando el relato del solicitante con datos temporales.	id del registro del recurso de reposición	Llave Primaria (PK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		resolucion	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		motivo de la inconformidad	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		tiene_medidas	N/A	No	BooleanField /un Campo que es verdadero o falso	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		consentimiento	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		apoderado	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
		hechos	N/A	No	ArrayField(CharField)	N/A	N/A	Campo	Fuente primaria (captura)
		formulario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Referencia foránea
Datos de sesiones	Registra las sesiones de usuarios activos en el sistema, incluyendo datos de autenticación, duración y estado de la sesión para auditoría y control de acceso.	id de la sesion	Llave Primaria (PK)	Sí	BigAutoField	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		usuario ip	N/A	Sí	Cadena	N/A	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
		estado	N/A	Sí	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
		datos sesion	N/A	Sí	Cadena	255	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
		usuario	N/A	Sí	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
Datos de sesiones	Registra las sesiones de usuarios activos en el sistema, incluyendo datos de autenticación, duración y estado de la sesión para auditoría y control de acceso.	id de los datos del usuario del directorio activo	Llave Primaria (PK)	Sí	BigAutoField	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (captura)
		usuario	N/A	Sí	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
		correo	N/A	Sí	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Fuente primaria (captura)
Datos complementarios del contrato	Almacena información adicional del contrato que no hace parte del cuerpo principal, como datos complementarios requeridos por normativa.	id de datos complementarios del contrato	Llave Primaria (PK)	Sí	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		numero pagos	N/A	No	Campo numérico entero con rango limitado. Se utiliza para almacenar valores enteros pequeños, como códigos de estado, categorías o cantidades reducidas.	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
		valor inicial	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
		valor final	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
		fecha ejecucion	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		estado contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Área del contrato	Registra las áreas funcionales o dependencias de la UNP asociadas a cada contrato, permitiendo su clasificación por área responsable.	id sobre el area del contrato	Llave Primaria (PK)	Sí	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		grupo	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		id de la información complementaria del contratista	Llave Primaria (PK)	Sí	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		basicos usuario	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		actividad economica	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		responsable de iva	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Información complementaria del contratista	Contiene datos adicionales del contratista como nivel de escolaridad, actividad económica y otros atributos requeridos para la gestión contractual.	nivel escolaridad del contratista	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		profesion del contratista	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		fecha ingreso a la unp	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		numero personas dependen	N/A	No	Campo numérico entero con rango limitado. Se utiliza para almacenar valores enteros pequeños, como códigos de estado, categorías o cantidades reducidas.	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
		numero de hijos	N/A	No	Campo numérico entero con rango limitado. Se utiliza para almacenar valores enteros pequeños, como códigos de estado, categorías o cantidades reducidas.	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
Información complementaria del contrato	Almacena información complementaria del contrato relacionada con aspectos adicionales de ejecución, supervisión y seguimiento no incluidos en el registro principal.	id sobre la información complementaria del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		contrato	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		numero de proceso	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		modalidad de la contratación	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		rubro presupuestal	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		cdp	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		rp	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		link del proceso	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	500	N/A	Campo	Modelo
		perfil del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		titulo del contratista	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	200	N/A	Campo	Modelo
		arl	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		paa	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		numero_radicacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
Amparos y garantías de contrato	Registra los amparos de las garantías contractuales (cumplimiento, calidad, pago de salarios, etc.) y sus vigencias asociadas a cada contrato.	id_amparogarantiacontrato	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del contrato	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del contratista	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		amparo	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha del amparo	Llave Foránea (FK)	No	DateField	N/A	N/A	Campo	Modelo
Datos de contacto de emergencia	Almacena los datos de contacto de emergencia de los usuarios del sistema, incluyendo nombre y teléfono del contacto designado.	id del contacto de emergencia	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		basicos usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		nombre del contacto de emergencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	150	N/A	Campo	Modelo
		id del telefono del contacto	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Discapacidad del usuario	Registra las condiciones de discapacidad del usuario, permitiendo identificar y caracterizar a los funcionarios o contratistas con discapacidad.	id del usuario con discapacidad	PK	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		basicos del usuario	FK	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		discapacidad que tiene	FK	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Grupo étnico del usuario	Contiene la información de pertenencia a grupos étnicos de los usuarios del sistema, apoyando la política de enfoque diferencial.	id del usuario del grupo etnico	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		basicos del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		grupo etnico	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Tarjeta profesional del usuario	Almacena los datos de la tarjeta profesional del usuario (número, entidad que la expide), requeridos para determinados perfiles contractuales.	id del usuario para la tarjeta profesional	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		basicos del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		tarjeta profesional	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. ./chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
Datos de nacimiento del usuario	Registra los datos de nacimiento del usuario (fecha, lugar, municipio), complementando su perfil personal en el sistema.	id información de los datos del nacimiento acerca del usario	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		datos basicos del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha de nacimiento	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		lugar de nacimiento	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Persona gestora del contrato	Almacena la relación entre los contratos y las personas designadas como gestoras o supervisores, con sus datos de identificación y rol.	id de la gestion del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del contrato	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del contratista	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		basicos del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		rol de los gestores	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Grupos gestionados por un usuario	Registra los grupos de trabajo gestionados por cada usuario, estableciendo la relación entre supervisores y los grupos bajo su responsabilidad.	id del gestorgrupo	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del grupo	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		datos basicos del usuario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
Solicitudes de viáticos	Contiene las solicitudes de viáticos generadas por los funcionarios o contratistas, incluyendo el motivo, fechas y estado de la solicitud.	id de la solicitud	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		dias requeridos	N/A	Si	Decimal	max_digits=3,decimal_places=1	N/A	Descriptiva	Captura
		objeto	N/A	No	Cadena	500	N/A	Descriptiva	Captura
		tipo requerimiento	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		es ruta aerea	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura
		es ruta terrestre	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura
		usuario	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		gastos viaje	N/A	Si	Decimal	max_digits=10,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
		esta activa	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura
Fechas de solicitud de viáticos	Registra las fechas clave asociadas a cada solicitud de viáticos (fecha de inicio, fin, radicación), para el control de tiempos del proceso.	id de la fecha	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		fecha solicitud	N/A	No	Fecha/Hora	N/A	N/A	Fecha	Captura
		fecha inicio desplazamiento	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		fecha fin desplazamiento	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Ubicacion de la solicitud de viaticos	Almacena la ubicación geográfica (origen y destino) de la solicitud de viáticos, necesaria para el cálculo de tarifas y la aprobación del desplazamiento.	id de laubicacion	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		departamento	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		municipio	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		dependencia	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Desplazamientos de viáticos	Registra los desplazamientos individuales incluidos en una solicitud de viáticos, detallando medio de transporte, origen y destino de cada trayecto.	id del despalzamiento	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		departamento origen	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		municipio origen	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		departamento destino	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		municipio destino	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Paradas de desplazamiento	Almacena las paradas intermedias de un desplazamiento con múltiples destinos, permitiendo el registro detallado de itinerarios complejos.	id delos multiples destinos	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		fecha	N/A	No	Fecha/Hora	N/A	N/A	Fecha	Captura
		departamento	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		municipio	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		observaciones	N/A	No	Cadena	500	N/A	Descriptiva	Captura
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Paradas de desplazamiento	Contiene el itinerario completo de un desplazamiento aprobado, con todas las paradas y tiempos estimados de cada tramo del recorrido.	id multidestino	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		fecha	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		descripcion	N/A	No	Cadena	500	N/A	Descriptiva	Captura
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Cabecera de la solicitud de viáticos	Registra la información de cabecera de la solicitud de viáticos, incluyendo el solicitante, la comisión de servicio y el estado general de la solicitud.	id cabecera	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		uuid cabecera	N/A	No	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Captura
		solicitud	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Observaciones de la solicitud de viáticos	Almacena las observaciones y anotaciones realizadas durante el trámite de la solicitud de viáticos, por parte de los revisores y aprobadores.	id de observacion de la solicitud de viáticos	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		id del usuario	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		id de la solicitu de viaticos para permiso	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		fecha	N/A	Si	Fecha/Hora	N/A	N/A	Fecha	Captura/Generado
		observacion	N/A	No	Texto	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
Información de contrato	Tabla principal que almacena la información central de cada contrato gestionado por la UNP, incluyendo objeto, modalidad, valor, fechas y partes contratantes.	id del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		contratista	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		motivo	N/A	No	Texto	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
		nombre contrato	N/A	No	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Captura
		numero contrato	N/A	No	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Captura
		vigencia	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		tipo de contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		objeto contrato	N/A	No	Cadena	1000	N/A	Descriptiva	Captura
Valor de Contrato	Registra los valores económicos del contrato (valor total, valor del anticipo, adiciones), permitiendo el seguimiento financiero de la ejecución contractual.	id valor del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		obligacion tributaria	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura
		contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		object id	N/A	No	Cadena	50	N/A	Descriptiva	Captura
		content type	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		valor honorarios	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
		valor total	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
Cesión de Contrato	Almacena los datos de cesión o aceptación del contrato, registrando las novaciones y cambios en la titularidad de la relación contractual.	id acerca de la aceptacion del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		nombre para aceptación del contrato	N/A	No	Cadena	100	N/A	Descriptiva	Captura
		contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		contratista de	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		contratista a	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		fecha	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		valor	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
Fecha de Contrato	Contiene las fechas relevantes del contrato (suscripción, inicio, terminación, registro presupuestal), esenciales para el control de vigencias.	id fecha del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		fecha suscripcion	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		fecha inicio	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		fecha fin	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		object id	N/A	No	Cadena	50	N/A	Descriptiva	Captura
		content type	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Obligaciones de Contrato	Registra las obligaciones específicas pactadas en el contrato, tanto generales como especiales, para el seguimiento del cumplimiento contractual.	id obligacionescontrato	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		numero obligacionescontrato	N/A	No	Cadena	20	N/A	Descriptiva	Captura
		nombre obligacionescontrato	N/A	No	Cadena	5000	N/A	Descriptiva	Captura
		contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Prórroga de Contrato	Almacena las prórrogas realizadas al contrato, incluyendo la nueva fecha de terminación, el motivo y el acto administrativo que las soporta.	id de la prorroga	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Captura/Generado
		id del contrato	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
		fecha prorroga	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		valor prorroga	N/A	No	Decimal	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Monetaria	Captura
		prorroga a	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia
Suspensión de Contrato	Registra las suspensiones del contrato, con las fechas de inicio y reinicio de la ejecución y los motivos que dieron lugar a la suspensión.	n/a	N/A	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Modelo	Modelo
		id del contrato	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		suspension_a	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha de inicio para la suspension	N/A	Si	Campo para guardar solo la fecha	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha fin de la suspension	N/A	Si	Campo para guardar solo la fecha	N/A	N/A	Campo	Modelo
		valor de la suspension	N/A	No	DecimalField	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Campo	Modelo
Terminación de Contrato	Almacena los datos de la terminación del contrato (fecha, tipo de terminación, acta), diferenciando entre terminaciones normales, anticipadas o unilaterales.	contrato_ptr_id	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		id del contrato	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Campo	Modelo
		valor de la terminación	N/A	No	DecimalField	max_digits=12,decimal_places=2	N/A	Campo	Modelo
		fecha de terminación	N/A	No	Campo para guardar solo la fecha	N/A	N/A	Campo	Modelo
		terminación del contrato	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Campo	Modelo
Firma	Registra la firma electrónica o digital asociada a documentos contractuales, garantizando la trazabilidad y autenticidad de las suscripciones.	id de la firma	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		nombrede la firma	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		cargo	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		imagen de la firma	N/A	No	ImageField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fechade actulización	N/A	No	DateField (auto_now=True)	N/A	N/A	Campo	Modelo
Certificación	Almacena las certificaciones expedidas en el marco de los contratos (cumplimiento, pago de parafiscales, experiencia), con sus fechas y firmantes.	id de certificación	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		nombre de certificación	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		fecha de expedicion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	N/A	N/A	Campo	Modelo
		contratos	N/A	No	Campo que almacena una lista de valores de texto, cada uno con longitud máxima de 50 caracteres. Se utiliza para guardar múltiples valores relacionados en una sola columna.	N/A	N/A	Campo	Modelo
		tipo de certificación	N/A	No	Campo que almacena una lista de valores de texto, cada uno con longitud máxima de 50 caracteres. Se utiliza para guardar múltiples valores relacionados en una sola columna.	N/A	N/A	Campo	Modelo
		cesiones	N/A	No	Campo que almacena una lista de valores de texto, cada uno con longitud máxima de 50 caracteres. Se utiliza para guardar múltiples valores relacionados en una sola columna.	N/A	N/A	Campo	Modelo
		codigo de verificación	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	56	N/A	Campo	Modelo
		firma	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Campo	Modelo
Errores en aplicaciones	Registra los errores y excepciones detectadas en las aplicaciones durante el procesamiento de contratos, para diagnóstico y corrección del sistema.	id sobre ampliacion del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Modelo
		email	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		texto	N/A	No	TextField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha	N/A	No	Campo de tipo fecha que se completa automáticamente con la fecha en que se crea el registro. No se modifica manualmente ni en actualizaciones posteriores.	N/A	N/A	Campo	Modelo
		solucionado	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		fecha_solucion	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		solucion	N/A	No	TextField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		solucionado_por	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Campo	Modelo
Autor de las noticias	Almacena el autor de cada noticia o publicación en el panel de noticias del sistema, vinculando el contenido con el usuario responsable.	id del autor	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (generado)
		autor	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia en modelo
		imagen	N/A	No	Cadena	50	N/A	Descriptiva	Captura/Referencia
Imagenes de las noticias	Registra las imágenes asociadas a las noticias del panel Línea Vida, incluyendo la ruta del archivo y los metadatos de cada imagen.	id de la noticia	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (generado)
		titulo	N/A	No	Cadena	1500	N/A	Descriptiva	Captura
		fecha	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		descripción	N/A	No	Cadena	5000	N/A	Descriptiva	Captura
		autor	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia en modelo
		contenido	N/A	No	Texto	N/A	N/A	Descriptiva	Captura
		es prioritaria	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura/Flag
		estado	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura/Flag
Fuente de las noticias	Contiene las fuentes (URLs, referencias externas o documentales) vinculadas a las noticias publicadas en el sistema.	id de la imagen	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (generado)
		imagen binaria	N/A	No	Binario	N/A	N/A	Multimedia	Captura/Archivo
		noticia	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia en modelo
		id fuente	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (generado)
		fecha	N/A	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Captura
		url	N/A	No	Cadena	500	N/A	Descriptiva	Captura
		descripción	N/A	No	Cadena	1000	N/A	Descriptiva	Captura
		content type	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia Django
		object id	N/A	No	UUID	N/A	N/A	Relacional	Referencia Django
		content object	N/A	No	N/A	N/A	N/A	Virtual	No aplica
Fuentes de noticias	Almacena los comentarios realizados por usuarios sobre las noticias del panel de noticias, permitiendo la interacción y retroalimentación.	id de comentario	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	Identificador	Fuente primaria (generado)
		observación	N/A	No	Cadena	1000	N/A	Descriptiva	Captura
		estado	N/A	No	Booleano	N/A	N/A	Estado	Captura/Flag
		noticia	Llave Foránea (FK)	No	No aplica	N/A	N/A	Relacional	Referencia en modelo
Tipos de requerimiento viático	Catálogo de los tipos de requerimiento viático (transporte, alojamiento, alimentación, etc.) utilizados para clasificar cada solicitud.	id tipo del requerimiento de viaticos	PK	Si	AutoField	N/A	N/A	Campo	
		tipo de requerimiento a solicitar	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Tipos de ruta de desplazamiento	Tabla de referencia con los tipos de ruta de desplazamiento (terrestre, aéreo, fluvial, etc.) disponibles para la solicitud de viáticos.	id de la ruta terrestre	Llave Primaria (PK)	Si	AutoField	N/A	N/A	Campo	
		tipo de ruta	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Tipo de Certificación	Catálogo de los tipos de certificaciones que pueden expedirse en el sistema (cumplimiento, experiencia, pago de aportes, entre otros).	id_tipocertificacion	Llave Primaria (PK)	Si	AutoField	N/A	N/A	Campo	
		nombre_tipocertificacion	N/A	Si	CharField	100	N/A	Campo	
Tipo de Contrato	Tabla de referencia con las modalidades de contratación reconocidas (prestación de servicios, suministro, obra, consultoría, etc.).	id del tipo de contrato	Llave Primaria (PK)	Si	AutoField	N/A	N/A	Campo	
		nombre del tipocontrato	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Vigencia de Contrato	Catálogo de los tipos de vigencia contractual, indicando si el contrato es de vigencia fija, indefinida o sujeto a condición.	id de vigencia del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	AutoField	N/A	N/A	Campo	
		nombre_vigenciacontrato	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Tipo de vigencia presupuestal	Tabla de referencia con los tipos de vigencia presupuestal (corriente, reserva, cuentas por pagar) para la clasificación de recursos.	id tipo de vigencia presupuestal	Llave Primaria (PK)	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Campo	
		nombre de la vigencia presupuestal	N/A	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	100	N/A	Campo	
Tipo de beneficiario	Catálogo de los tipos de beneficiario de un pago o contrato (persona natural, persona jurídica, consorcio, etc.).	id del beneficiario	Llave Primaria (PK)	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Campo	
		nombre del beneficiario	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Tipo de pago	Tabla de referencia con las modalidades de pago permitidas en el sistema (anticipo, pago parcial, pago final, entre otros).	id del anticipo para el pago	Llave Primaria (PK)	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Campo	
		nombre para el pago del anticipo	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
estado de Contrato	Catálogo de los estados posibles de un contrato a lo largo de su ciclo de vida (en elaboración, firmado, en ejecución, liquidado, etc.).	id del estado del contrato	Llave Primaria (PK)	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Campo	
		nombre estado contrato	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
Fuente	Tabla de referencia con las fuentes de financiación de los rubros presupuestales (nación, cooperación internacional, recursos propios, etc.).	id de la fuente	Llave Primaria (PK)	Si	Campo numérico entero que se incrementa automáticamente en cada nuevo registro. Se utiliza como llave primaria para identificar de manera única cada fila en la tabla.	N/A	N/A	Campo	
		nombre de la fuente	No aplica (NA)	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	
id_fuente	Tabla de referencia con las fuentes de financiación de los rubros presupuestales (nación, cooperación internacional, recursos propios.	id de la fuente	AutoField	N/A	N/A	100	Campo	Identificación	Identificador
nombre_fuente	Identificador único de la fuente de financiación presupuestal, usado como llave primaria	nombre de la fuente	CharField	N/A	N/A	100	Nombres oficiales de fuentes de pago de la	Identificación	datos pre-establecidos por el siif "Ministerio de hacienda"
Rubro Presupuestal	Nombre descriptivo de la fuente de financiación presupuestal asociada al rubro correspondiente.	id del rubro	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nombre del rubro	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
		codigo	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Campo	Campo
		descripción	N/A	No	TextField	N/A	N/A	Campo	Campo
		activo	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Campo	Campo
		fuente	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Campo	Campo
Tipos de Operación	Catálogo de rubros presupuestales del sistema, con su código y descripción, utilizados para la imputación de gastos contractuales.	id para el tipo de operación	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nombre_operacion	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
Tipos de Cuenta Bancaria	TCatálogo de los tipos de cuenta bancaria (corriente, ahorros, fiduciaria) para la gestión de pagos a contratistas y proveedores.	id del tipo de cuenta	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nombre de la cuenta	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
Vigencias	Tabla de referencia con las vigencias fiscales del sistema, correspondientes a los años de ejecución presupuestal.	id de vigencia	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		año	N/A	Si	IntegerField	N/A	N/A	Campo	Campo
Vigencias Presupuestales	Catálogo detallado de vigencias presupuestales, incluyendo vigencias anteriores objeto de pago en la vigencia actual.	id de vigencia presupuestal	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nombre de vigencia presupuestal	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
Recursos Presupuestales	Tabla de referencia con los recursos presupuestales clasificados por fuente y naturaleza, para la gestión de la ejecución contractual.	id de recursopresupuestal	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nombre de recurso presupuestal	N/A	Si	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
Entidad Bancaria	Catálogo de las entidades bancarias registradas en el sistema, utilizadas para la gestión de cuentas y pagos a contratistas.	id de la entidad	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		nit de la entidad	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Campo	Campo
		nombre de la entidad	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	255	N/A	Campo	Campo
Tesorerías Pagadoras	Tabla de referencia con las tesorerías pagadoras habilitadas para realizar desembolsos a nombre de la UNP.	id para tesoreria	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		codigo de la tesoreria	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Campo	Campo
		identificacion de pagaduria	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Campo	Campo
		cuenta_pagaduria	N/A	No	CharField	50	N/A	Campo	Campo
Pagos	Tabla principal que registra los pagos realizados en el sistema, incluyendo valor, fecha, beneficiario, cuenta bancaria y orden de pago asociada.	id de pago	Llave Primaria (PK)	Si	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Campo	Campo
		codigod epago	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Campo	Campo
		fecha de registro	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Campo	Campo
		fecha de pago	N/A	No	DateTimeField	N/A	N/A	Campo	Campo
		valor bruto	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor deduccion	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor de pago	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor en pesos	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor de moneda	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor reintegrado en pesos	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		valor reintegrado en moneda	N/A	No	DecimalField	max_digits=15,decimal_places=2	N/A	Campo	Campo
		estado de pago	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Campo	Campo
		situación de fondos	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Campo	Campo
		endosada	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Campo	Campo
		concepto de pago	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Campo	Campo

Nombre Tarifa Única	Descripción de tarifas	Nombre de la variable - autollenado	Tipo de Dato (que corresponda a la variable	Ocupación de la variable (Dejar en cero si no ocupa ninguno)	Tipo de Uso	Acceptación de variable	Permiso (Obligatorio, salvo excepción)	Fuente Variable	Origen de Variable
		Periodicidad de pago	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	Opt	Cartaz	Cartaz
		Antigüedad	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	Opt	Cartaz	Cartaz
		Latas	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Agencia (Inmobiliaria)	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Vehículo (Propiedad)	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Agencia	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Otro (palabra)	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Nombre (Agencia)	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
Beneficiarios	Alimentara los datos de los beneficiarios de los pagos contractuales, ya requiera un desembolso, cuota mensual, pago de honorarios.	id del beneficiario	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		pagó	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		cuenta	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Nombre del beneficiario	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Nombre de cuenta	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Cuenta	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Cuenta de beneficiario	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Nombre del beneficiario	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Id cuenta	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
Archivo de Beneficiarios	Registro de organizaciones de activos y de beneficiarios, en los cuales el cliente ha solicitado el pago a sus beneficiarios con relación	pagó	Fecha/Hora/Fecha	50	Fecha/Hora/Fecha	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		cuenta	Texto (Selección/URL)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Nombre del beneficiario	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Beneficiario	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		nuevo cuenta	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		nuevo nombre	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		id cuenta	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		pagó	Fecha/Hora/Fecha	50	Fecha/Hora/Fecha	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
Referencia Pre-Locatario	Alimentara los referentes de personas/entidades encargadas a dar el pago, a recibir los pagos realizados en el cierre, vigencia y hasta de Pre-Locatario.	activo - sig.	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Id	Texto	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Apoyo/Pronto	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
		Cuenta (por pago)	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
		Referencia cuenta (por pago)	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Obligatorio	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
Inventario Legajos	Registrara contratos que han sido pagados total o parcialmente, así el debito de los cuentas contratantes, a los efectos de pago automático.	id del contrato pagado	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		contrato	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		pagó	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
Ordenes de pago	Almacenara las ordenes de pago emitidas, ya sea total, incluyendo el beneficiario, el valor, la fecha y el estado de dicha orden.	id de la orden de pago	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		monto a abonar de pago	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
		monto recategorizo	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
		pagó	Texto (Selección)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		categoria	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Si, siguiendo el esquema de cada	N/A	Cartaz	Cartaz
		Fecha efectiva - documentación (pasos a seguir en documentación)	N/A	50	Unidad/Id/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
		Fecha de pago	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Fecha efectiva (cuenta para el pago de comprobantes)	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	No	N/A	Cartaz	Cartaz
		Cuenta de beneficiario (cuenta de comprobantes)	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	Libre	N/A	Cartaz	Cartaz
		Id de la orden de pago	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Cartaz	Cartaz
Tipos de Cheques	Detallara los tipos de cheques/formas de transferencia (giro bancario, cheque común, cheque diferido, etc.) que se utilizan para el pago de los contratos.	id de tipo de cheque	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		nombre de cheque	N/A	50	Unidad/Id	Libre	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
Cheques_Emitidos_2024_20 [Copia]	Contendra todos los cheques de un ejercicio (cuenta, beneficiario, fecha, importe, etc.) con el fin de llevar un registro de distribución de pagos y cobranzas.	id de cheque emitido	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		nombre de cheque	Texto (Selección)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		cheque - id de cuenta	N/A	50	Unidad/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		nombre de cuenta	N/A	50	Unidad/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
Información de cuentas bancarias personales	Almacena la información de los Nombres, Apellidos, Razones Sociales de Locatarios (Abogados/as, Escribanos/as, etc.), Aplicaciones de Pagos y Billeteras Virtuales de los locatarios.	Identificador Local	N/A	Unidad/Id	N/A	N/A	Clave primaria	Clave primaria
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Razon social (nombre de fantasia)	N/A	Abogado/Id	N/A	N/A	Indicador	Indicador
		Nombre de la entidad bancaria (nombre)	Texto (Selección)	Ninguno	N/A	N/A	Entidades asociadas	Entidades asociadas
Certificar disposiciones (progresivas) de cuentas	Registrara la distribución progresiva de las obligaciones de cuentas, desglosando los conceptos según porcentajes o montos diferenciados	id de la disposición (global)	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Cuenta (de la persona - física/ otra)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Certificar disposiciones - descripción	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		Certificar disposiciones - (no) habilitada	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Habilitado	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Certificar disposiciones por cuenta de locatarios	Almacena los distintos tipos de certificados de personas que confirman el cobro de locatarios de alquileres.	id - certificado por cuenta	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Cuenta (de la persona - física/ otra)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario (persona)	N/A	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Certificar disposiciones - descripción	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Certificar (aprobados, pagados, etc.) locatarios - Sin Cuentas	Registrara certificados personales de los locatarios, sin cuentas, que hayan sido aprobados, pagados, etc.	Id de la disposición de locatarios	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Certificar (ninguno)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Nombres, y apellidos, de las personas intervinientes en cuentas	Nombres, y apellidos, de las personas intervinientes en cuentas que no sean el locatario principal, para identificarlos en el caso de que sean de gran ayuda.	Id de la cuenta de personas intervinientes	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Cuenta (nombre de la persona interviniente)	N/A	0	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Agente inmobiliario (persona que interviene)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Actual apellido de la persona interviniente	N/A	0	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Agente inmobiliario (que interviene - relación)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Id de la cuenta de la persona interviniente	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
Todos (con identificación) de las personas intervinientes	Almacena los datos de identificación (tipo y número de documento) de cada persona interviniente en cada una de las cuentas registradas.	nombre de la persona interviniente	Texto (Selección/URL)	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Id de la cuenta (persona)	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Nombre de apellidos	N/A	50	Unidad/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
Cuenta (personas) de las personas intervinientes en cuentas	Nombres, y apellidos, de las personas intervinientes y todos (absolutamente todas) personas intervinientes	Id de la persona de interviniente	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Cuenta (de la persona de interviniente)	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Id (agente inmob.)	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Actual apellido	N/A	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Nombre de la persona interviniente	N/A	50	Unidad/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Datos personales del representante de locatarios	Registro de datos personales de cada integrante de locatarios, tanto propios como intermediarios (datos y documentos).	Juan (de la persona interviniente)	Texto (Selección/URL)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Actual de la persona interviniente	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Identificación de la persona interviniente	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Inmuebles Administrados	Almacenara los distintos inmuebles, de propiedad horizontal, casas o terrenos baldíos, para administrar cuentas de pagadores de expensas y propietarios.	unidad - inmueble sig.	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Descripción de la función	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	Libre	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Expensas a ser pagadas (monto de seguro de incendio)	N/A	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Abogado (de seguros)	N/A	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Organizador - seguros (descripciones)	Registra la función, o tareas a realizar, de personas diversas dentro de la entidad de actuación (admin, portería, cobros, de locatarios, etc.).	Id de seguro (nombre de seguro) del inmueble	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		Propiedad (seguro para seguridad) (nombre del inmueble)	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	Libre	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Ordenes Locatarios	Almacena la nueva forma organizativa locatarios/as en su modo vago/ menos formal. Detallando a su principal forma.	Orden locatario/a (Locatarios)	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Identificador	Cartaz Proceso (variable)
		Tipo de locatario/a (Locatarios)	Texto (Selección/URL)	50	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		Locatario	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Certificar disposiciones - cuentas de locatarios	Contiene los certificados de cheques/pagos con sellos hacia la disposición de los locatarios/as, para así llevar un control de los distintos pagos y cheques.	id - locatario/a (certificado)	Texto (Selección/URL)	50	Unidad/Id/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		Cuentas de personas con discapacidad	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Cantidad de personas - antiguos de cuentas	Registra el número de personas, antiguas, pertenecientes, al cuentas, descriptivos para organizarlos, llamarlos y ponerlos en contacto.	id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		cuentas_pn(ningun	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Cantidad de personas - cuentas de locatarios	Almacena los nombres de personas, diferenciándolas y a ninguno/ un cuentas, contenidos en cuentas.	id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		cuentas_pn(ningun	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Cantidad de personas - registro de cuentas	Registra el nombre de personas que conocen/administran cómo ningún nombre del cuentas, contenidos en cuentas.	id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		cuentas_pn(ningun	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Cantidad (personas) - cuentas de cuentas	Contiene la cantidad de personas cuentas de las cuentas que tienen, y finalizaron, personas cuentas en cuentas.	id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		cantidad_cuentas	N/A	50	Persona humana: palabra con ningún límite(s). No utilizar para almacenar valores arbitrarios. Valores válidos de ejemplo: Integración, Cumplimiento, Cuenta, Nombre	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
Cantidad disposiciones - personas - de cuentas	Almacena el nombre de personas, diferenciándolas y a ninguno/ un cuentas, contenidos en cuentas.	id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)
		cuentas_pn(ningun	Texto	50	Abogado/Id/Id	N/A	N/A	Nombre	Cartaz Proceso (variable)
		Información_cp(Relacional	Texto (Selección/URL)	0	Ninguno de estos encaja bien: Usamos la definición de referencia para almacenar valores arbitrarios como nombres, códigos o descripciones cortas. Ocupación	N/A	N/A	Relación	Cartaz Proceso (variable)
		id_cp(ninguno	Texto (Selección/URL)	0	Unidad/Id	N/A	N/A	Descripción	Cartaz Proceso (variable)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Cantidad de personas rom o gitanos del colectivo	Cantidad de personas rom o gitanos del colectivo	cantidad_promgitano	N/A	No	Campo numérico entero con rango limitado. Se utiliza para almacenar valores enteros pequeños, como códigos de estado, categorías o cantidades reducidas. /SmallIntegerField/	N/A	N/A	Numérico	Código fuente (modelo)
		informacion_cfdiferencial	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Dirección de correspondencia del colectivo	Registra la cantidad de personas pertenecientes al pueblo rom o gitano dentro del colectivo solicitante de protección.	id de correspondencia del colectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		ubicacion_ccolectivo	N/A	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Beneficiario de alguna medida cautelar	Registra si el colectivo es beneficiario de alguna medida cautelar otorgada por organismos nacionales o internacionales.	id_mccolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		es_bmcocomisionidhumanos	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		es_bmcocorteidhumanos	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		es_bmcojrepublica	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		es_bmpsesp	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Medida cautelar comisión interamericana	Almacena los datos de la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al colectivo.	id_mccomision	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		numero_medida	N/A	No	CharField	20	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		id_mccolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Medida cautelar corte interamericana	Registra la medida cautelar emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del colectivo.	id_mccorte	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		numero_medida	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		id_mccolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Medida cautelar juez república	Almacena la medida cautelar decretada por un juez de la República en favor del colectivo solicitante de protección.	id_medida_cautelar_juez_republica	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		numero_medida	N/A	No	CharField	20	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		id_mccolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Entidad solicitante	Registra la entidad o institución que presenta la solicitud de protección en representación del colectivo o de un tercero.	id_esolicitante	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		nombre_esolicitante	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Actividades de las personas dentro del colectivo	Almacena las actividades desarrolladas por las personas dentro del colectivo (defensa de derechos, periodismo, activismo, etc.).	id_apcolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		descripcion_actividad	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	300	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		persona_colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Identificación de la población objeto para colectivo	Registra la identificación de la población objeto a la que pertenece el colectivo, vinculando el grupo con la categoría poblacional del sistema.	persona_colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		id_ipcolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
Identificación de la población objeto para colectivo	Almacena la relación entre el colectivo y las poblaciones objeto identificadas en el sistema SESP.	colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		id_pcolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		tipo_pcolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Poblacion al que pertenece el colectivo si es de la sesp	Almacena la relación entre el colectivo y las poblaciones objeto identificadas en el sistema SESP.	id_pcsesp	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		poblacion_sesp	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
actividadeds del colectivo	Contiene las actividades generales del colectivo como organización, que soportan la evaluación de su situación de riesgo.	id_acolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		descripcion_actividad	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	2000	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Hechos victimizantes del colectivo	Almacena los hechos victimizantes sufridos por el colectivo como grupo, para el análisis histórico del riesgo colectivo.	id_hvcolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		descripcion_hvcolectivo	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	5000	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Consentimiento del colectivo	Registra el consentimiento informado del colectivo para el tratamiento de sus datos y la gestión de su solicitud de protección.	id_cocolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		acepta_tdpersonales	N/A	Sí	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		autoriza_mpfpublica	N/A	Sí	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Datos del formulario colectivo	Contiene los datos del formulario de solicitud de protección colectiva diligenciado por el representante del grupo.	colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		factor_diferencial	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		medida_cautelar	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		id_representante	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		hecho_victimizante	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		consentimiento	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Chequear si hay mujeres buscadoras del colectivo	Registra si dentro del colectivo existen mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada, aplicando el enfoque de género diferencial.	id_mbuscadoras	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		cuenta	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos	Almacena la información del colectivo relacionada con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).	id_pniscolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		categoria_pnis	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Organización política del Colectivo	Registra la organización política a la que pertenece el colectivo, dato relevante para la evaluación del riesgo en contextos electorales.	id_organizacionpolitica	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		tipo_catorganizacion	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Dirección de notificación del colectivo	Almacena la dirección de notificación del colectivo, que puede diferir de la dirección de correspondencia, para efectos de las comunicaciones procesales.	id_notificacion	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		ubicacion_notificacion	N/A	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Identificación del Riesgo del colectivo	Registra la identificación y categorización del riesgo específico al que está expuesto el colectivo solicitante.	id_iriesgocol	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		id_idsicolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		identificacion_riesgo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		tipo_sriesgo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Otra situación de riesgo del colectivo	Almacena otras situaciones de riesgo adicionales reportadas por el colectivo que no encajan en las categorías predefinidas.	id_osriesgocol	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		nombre_osituacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		identificacion_riesgo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Identificacion de los medios de la situación de riesgo del colectivo	Registra los medios (amenaza escrita, verbal, física, digital, etc.) por los cuales se ha manifestado la situación de riesgo del colectivo.	id_idmecolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		identificacion_riesgo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		medio_situacion	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Otro medio de la situación de riesgo del colectivo	Almacena otros medios de manifestación del riesgo del colectivo no contemplados en las categorías estándar del sistema.	id_omsitucolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		nombre_omsituacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		identificacion_riesgo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
subPoblacion al que pertenece el colectivo	Registra la subpoblación objeto específica a la que pertenece el colectivo, dentro de la clasificación jerárquica de poblaciones del sistema.	id_pcolectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		tipo_pcolectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		poblacion_colectivo	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Fecha de diligenciamiento del formulario	Almacena la fecha en que fue diligenciado el formulario de solicitud, dato necesario para el cálculo de términos procesales.	id_fdformulario	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		fecha_dformulario	Llave Foránea (FK)	No	DateField	N/A	N/A	Fecha	Código fuente (modelo)
Lugar de diligenciamiento del formulario	Registra el lugar (municipio, departamento) donde fue diligenciado el formulario de solicitud, para trazabilidad geográfica del proceso.	id_ldiligenciamiento	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		pais	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		departamento	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		municipio	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Datos de quien diligencia el formulario	Contiene los datos de la persona que diligenció el formulario (funcionario, asesor o solicitante), con su identificación y cargo.	id_dformulario	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		primer_ndiligencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		segundo_ndiligencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		primer_adiligencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		segundo_adiligencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		contacto_tdiligencia	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		correo_ediligencia	N/A	No	EmailField	60	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
		entidad_solicitante	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	60	N/A	Texto	Código fuente (modelo)
Datos del formulario	Almacena la información general del formulario de solicitud, integrando los datos del diligenciamiento, el tipo de solicitud y el estado del registro.	id_formulario	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador	Código fuente (modelo)
		fecha_diligenciamiento	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		lugar_diligenciamiento	Llave Foránea (FK)	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
		diligencia	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	Relación	Código fuente (modelo)
Datos de ubicación	Registra los datos de ubicación geográfica (país, departamento, municipio, zona, dirección) asociados a entidades del sistema como personas o solicitudes.	id_ubicacion	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Modelo
		pais	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		departamento	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		municipio	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		zona	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		direccion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	160	N/A	N/A	Modelo
		indicacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	160	N/A	N/A	Modelo
		object_id	Llave Foránea (FK)	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	N/A	Modelo
		content_type	Llave Foránea (FK)	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		esta_activo	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	N/A	Modelo
Dirección rural	Registra las coordenadas geográficas y datos de geolocalización de la dirección del solicitante para análisis espacial del riesgo.	corregimiento	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Campo	Modelo
		centro_poblado	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Campo	Modelo
		vereda	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Campo	Modelo
Dirección urbana	Registra las coordenadas geográficas y datos de geolocalización de la dirección del solicitante para análisis espacial del riesgo.	nombre_barrio	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Campo	Modelo
		tipo_viaprincipal	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Campo	Modelo
		numero_viaprincipal	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		letra_principal	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Campo	Modelo
		es_bis	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		cuadrante_principal	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Campo	Modelo
		numero_viasecundaria	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Campo	Modelo
		letra_secundaria	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Campo	Modelo
Geolocalización de la dirección del solicitante	Registra las direcciones de correo electrónico de contacto vinculadas a personas o entidades registradas en el sistema.	id_geourbana	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Modelo
		ubicacion	FK	No	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Modelo
		geom	N/A	No	PointField	N/A	N/A	N/A	Modelo
		id_ctelefono	Llave Primaria (PK)	Sí	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Modelo

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de contacto	Almacena los números de teléfono (fijo o celular) de contacto asociados a personas, solicitantes o entidades del sistema.	celular_uno	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /charfield/	15	N/A	N/A	Modelo
		celular_dos	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /charfield/	15	N/A	N/A	Modelo
		telefono	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /charfield/	20	N/A	N/A	Modelo
Datos de contacto	Registra las direcciones de correo electrónico de contacto vinculadas a personas o entidades registradas en el sistema.	id_ccelectronico	Llave Primaria (PK)	Si	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Modelo
		correo_electronico	N/A	No	EmailField	100	N/A	N/A	Modelo
		autoriza_envio	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	N/A	Modelo
Datos de contacto	Tabla integradora que vincula los medios de contacto (teléfonos, correos) con los objetos del sistema (personas, solicitudes, colectivos).	n/a	N/A	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	eco_sis_ctelefono	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	eco_sis_ccelectronico	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	BooleanField	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	ContentType	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	50	N/A	N/A	Campo	Campo
Referencias a la informacion ingresada	Almacena referencias documentales o de fuente que soportan la información ingresada en el sistema, garantizando su trazabilidad.	n/a	N/A	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	2000	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	50	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	ContentType	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
Fuente documental	Registra los documentos soporte que respaldan los datos registrados, incluyendo el tipo de documento, su fecha y la entidad que lo expide.	n/a	N/A	UUIDField	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	200	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	200	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	5	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	500	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	N/A	CharField	50	N/A	N/A	Campo	Campo
		n/a	ContentType	ForeignKey	N/A	N/A	N/A	Campo	Campo
Datos de la identificación de la persona	Almacena los datos de identificación de una persona (tipo y número de documento, país de expedición), clave para la unicidad del registro.	id_ipersona	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		numero_identificacion	N/A	No (null=False, blank=True)	VARCHAR	20	N/A	Atributo	eco_sis
		fecha_expedicion	N/A	No	DATE	N/A	N/A	Atributo	eco_sis
		tipo_identificacion	FK	Si	FK / Integer (rel)	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Nombres y apellidos de las personas	Contiene los nombres y apellidos de las personas registradas en el sistema, separados para facilitar búsquedas y reportes.	id_npersona	PK	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		primer_nombre	N/A	Si	VARCHAR	20	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo_nombre	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		primer_apellido	N/A	Si	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo_apellido	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
Datos básicos de la persona	Registra los datos básicos de una persona natural (identificación, nombre, sexo, fecha de nacimiento), siendo el núcleo del perfil personal.	id_persona	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		nombre_persona	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		identificacion_persona	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		genero_persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		esta_verificado	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		esta_activo	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		ubicacion_persona	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_sis
		contacto_persona	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_sis
Llave de datos básicos persona	Almacena la llave de referencia que vincula los datos básicos de una persona con otros módulos del sistema, garantizando la integridad relacional.	id_llavebasicos	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		id_persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Lugar de nacimiento de la persona	Registra el lugar de nacimiento de la persona (país, departamento, municipio), dato biográfico requerido en el perfil del solicitante.	id_lnacimiento	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		pais	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		departamento	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		municipio	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Fecha de nacimiento de la persona	Almacena la fecha de nacimiento de la persona, utilizada para calcular la edad y aplicar enfoques diferenciales etarios.	id_fnacimiento	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		fecha_nacimiento	N/A	No	DATE	N/A	N/A	Atributo	eco_sis
Datos de nacimiento de la persona	Contiene los datos completos de nacimiento de la persona (fecha, lugar, registro civil), integrando la información biográfica básica.	id de nacimiento	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		lugar de nacimiento de persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		fecha de nacimiento de persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Datos complementarios de la persona	Registra información complementaria de la persona (estado civil, escolaridad, profesión, grupo étnico), enriqueciendo su perfil en el sistema.	id de complementarios	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		sexo	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		orientacion sexual de la persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		rango_etario	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		factor diferencial	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		tiene alguna discapacidad	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		pertenece getnico	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		pertenece a una organizacion	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		tiene m cautelar	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		registra tercero	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_sis
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Nombres y apellidos del representante legal	Almacena los nombres y apellidos del representante legal de una persona jurídica o de un colectivo solicitante de protección.	id de numero de representante	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		primer nombre de representante	N/A	Si	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo nombre de representante	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		primer apellido del representante	N/A	Si	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo apellido del representante	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
Datos de la identificación del representante legal	Contiene los datos de identificación del representante legal (tipo y número de documento), necesarios para validar su facultad de representación.	id del irepresentante	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		numero del representante	N/A	No	VARCHAR	20	N/A	Atributo	eco_sis
		fecha de exrepresentante	N/A	Si	DATE	N/A	N/A	Atributo	eco_sis
		tipo de representante	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
Datos del representante legal	Registra el perfil completo del representante legal, incluyendo sus datos personales, de identificación y de contacto.	id de representante	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		nombre de representante	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		identificacion de representante	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		persona	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		contacto_rrepresentante	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_sis
Nombre y apellido del tercero	Almacena el nombre y apellido del tercero vinculado a un proceso o solicitud (testigo, interesado, referido), para su identificación en el sistema.	id nombre del tercero persona	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		primer nombre	N/A	Si	VARCHAR	20	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo nombre	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		primer apellido	N/A	Si	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
		segundo apellido	N/A	No	VARCHAR	50	N/A	Atributo	eco_sis
Datos de tercero	Contiene el perfil del tercero (datos personales, identificación, rol), complementando la información de personas no directamente solicitantes.	id tercero	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_sis
		nombre tercero	FK	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		cpersona	Llave Primaria (PK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_sis
		ubicación tercero	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_sis
		contacto tercero	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_sis
Datos de notificación	Registra los datos de notificación de la persona (dirección, ciudad, mecanismo preferido), para las comunicaciones formales del proceso.	id de notificación	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		ubicación notificacion	N/A	No	Polymorphic Relation	N/A	N/A	Relación polimórfica	eco_gsc
		persona	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
		activa	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_gsc
Nombre identitario	Almacena el nombre identitario o de uso cotidiano de la persona, cuando difiere del nombre registrado en el documento de identidad.	id identitario	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		nombre_identitario	N/A	No	VARCHAR	60	N/A	Atributo	eco_gsc
		cpersona	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Número de personas a cargo	Registra el número y datos de las personas a cargo del solicitante (dependientes económicos), para análisis del contexto de riesgo familiar.	id de persona a cargo	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		numero de persona a cargo	N/A	No	SMALLINT	N/A	N/A	Atributo numérico	eco_gsc
		factor diferencial	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Discapacidad de la persona	Almacena la información sobre la condición de discapacidad del solicitante individual, para la aplicación del enfoque diferencial.	id de persona	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		tipo discapacidad	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
		cpersona	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Grupo étnico de la persona	Registra la pertenencia étnica del solicitante (indígena, afrocolombiano, rom, etc.), dato esencial para el enfoque étnico diferencial.	id getnico	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		tipo getnico	Llave Primaria (PK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
		cpersona	Llave Primaria (PK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Grupo indígena de la persona	Almacena el grupo indígena específico al que pertenece el solicitante, identificando la comunidad y el resguardo correspondiente.	id gindigena	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		etnia	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
		resguardo	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
		comunidad	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
		parcialidad	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
		comunidad_sregistro	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
Grupo étnico indígena de la persona	Registra la información étnica detallada del solicitante indígena, incluyendo el pueblo, la lengua y el territorio de pertenencia.	id etnicoindigena	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		grupo etnico	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
		grupo indigena	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Otro grupo de la persona	Almacena otros grupos étnicos del solicitante no clasificados en las categorías predefinidas del sistema.	id ogetnico	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		nombre ccomunitario	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
Otro grupo étnico de la persona	Registra la pertenencia del solicitante a un concejo comunitario u otro tipo de organización étnica no indígena.	id etnicoconcejo	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		grupo etnico	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
		otro grupo	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Organizaciones	Almacena las organizaciones a las que pertenece el solicitante (sindicato, asociación, ONG). Dato relevante para la evaluación del riesgo.	id organizacion	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		nombre organizacion	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc
		tipo organizacion	Llave Foránea (FK)	Si	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	eco_gsc
Otro tipo de organización	Registra otros tipos de organización a los que pertenece el solicitante, cuando no corresponden a las categorías estándar del sistema.	tiene pjuridica	N/A	No	BOOLEAN	N/A	N/A	Indicador	eco_gsc
		id tipo de organizacion	Llave Primaria (PK)	Si	UUID	N/A	N/A	PK	eco_gsc
		nombre tipo de organizacion	N/A	No	VARCHAR	100	N/A	Atributo	eco_gsc

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable (columnas)	Tipo de Dato (por ejemplo: texto, fecha)	Cantidad de la variable (Ejemplo: si una variable categórica)	Tipo de Dato	Longitud de la variable	Permiten (Obligatorio, valores permitidos)	Nombre de la variable en español	Origen de la variable
Información pueblos étnicos organizados	Almacena los datos de las personas, pueblos étnicos organizados y cargos (cabildos) de comunidades, asociadas a un Resguardo Legal	organizacion_id	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_pueblo_etnico_gal_fk	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		nombre_organizacion_propia	Texto	255	CARACTER	255	N/A	Definicion	id_org_gal
Organizacion_ social_ politica_ propias	Registro de identificación de personas, organizaciones sociales, que pertenecen, forman parte o integran una etnia o comunidad indígena	organizacion_id	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_organizacion_de_autoridad	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		nombre	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Nombre	id_org_gal
Habitantes_resultados_ficha_censo	Almacena los nombres, cantidades de personas individuales de hombres y mujeres de una comunidad, pertenecientes a determinada ficha censo	organizacion_id	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_de_habitantes_hombre	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		tipo_de_habitantes_hombre	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Resumen_familias_poblacion	Registra el consolidado de las familias, personas y cantidades de hombres y mujeres pertenecientes a determinada ficha censo	cantidad_de_familias	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		cantidad_de_personas	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		cantidad_de_hombres	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Nombre	id_org_gal
Integrantes_cabildos_oficios_de_resguardos	Identifica a los cabildos de un resguardo asociados a los oficios de cada uno de los integrantes del mismo, y a sus respectivos cargos	id_de_cabildo	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		cantidad_de_personas	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Identificacion_ tipos_integrantes	Registra la identificación de los diferentes cargos y responsabilidades de los integrantes de cabildos indígenas	id_de_cabildo	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_cargo	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		cargos	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Identificacion_ tipos_integrantes_cabildos	Almacena los documentos de registro pueblos, identidades que se entregan a los cabildos, asociados a un resguardo legal	id_de_cabildo	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_identificacion_cargo	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		identificacion_cargo	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Otros_documentos_cabildos	Registra los documentos de registro pueblos, identidades que se entregan a los cabildos, asociados a un resguardo legal	tipo_cargo	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_cargo	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		nombre_cabildo	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Identificacion_ tipos_integrantes_cabildos	Registra la identificación de los diferentes cargos y responsabilidades de los integrantes de cabildos indígenas	id_de_cabildo	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_cabildo_fk	Clave Foreign(FK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		cargos	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Ordenanzas_ adopta_ autoridades_ propias	Almacena las ordenanzas, que adopta las Autoridades propias, reconocidas por la comunidad, y la entidad territorial, que las reconoce y entrega	id_ordenanza	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		id_pueblo_etnico_fk	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		ordenanza_cabildo	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		id_cabildo_fk	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		ordenanza_entidad	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Organizaciones_Civiles_ poblacion_1	Registra las organizaciones políticas y no pue pertenecen comunidades como gremios, sindicatos, juntas de acción comunal y otros tipos de agrupaciones	id_organizacion_civil	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		poblacion_1_fk	Clave Foreign(FK)	11	Caracter	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		nombre_organizacion_civil	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Cargos_ tipos_organizaciones_ poblacion_1	Almacena los cargos, que ocupan administrativos de organizaciones políticas registradas, en el pueblo de pertenencia	id_de_cargo_organizacion	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		cantidad_de_cargos_organizacion	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		poblacion_1_cargos	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Poblacion_ afiliada	Registra información de la población indicando cuál pertenece a una organización social, política o cultural	id_depto	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		pertenencia_pob	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		categoria_pob	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		poblacion_categoria	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Consentimiento_informado	Almacena el consentimiento informado del ciudadano relacionado con el registro y derecho a la propia libre y voluntaria de pertenencia	id_de_consentimiento	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		organizacion_id_fk_dato_personal	Texto	11	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		autenticacion_consentimiento	Texto	11	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		acuerdo_documento_firmado	Texto	11	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		persona	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Actas_ asamblea_ cabildos	Almacena el acta, de la fundación de cabildos & organizaciones nativas, asignación de cargos, y la información del proceso & la ceremonia	acta_id	Clave Primaria(PK)	Pueden Existir Varios	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		id_acta	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		organizacion	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		asamblea_id	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		integrantes	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Solicitudes_de_registro_de_cabildos	Registra las solicitudes para adquirir los diferentes cargos comunitarios, dentro de la organización, asociados a un pueblo étnico	id_de_la_organizacion_cabildo	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		identificacion_de_la_organizacion	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		cabildo/tipo_cabildo	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Otros_cabildos_fuera_resguardo	Almacena cabildos, tipos, de resguardos, que tengan otro ubicación, o cultura, de asentamiento en las categorías y grados étnicos	id_otros_cabildos_de_la_etnia	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		cabildos_otros_cabildos_de_la_etnia_fk	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		identificacion_de_la_etnia	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	TEXT	TEXT
Solicitudes_ingreso_ pueblos_ etnicos_ organizados	Registra las solicitudes para identificarse por la pueblos étnicos de cualquier tipo, pertenecen a su territorio o a otras pueblos y cabildos	id_solicitud_ingreso	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	FK	id_org_gal
		identificacion_de_pueblos_etnicos	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		pueblos_etnicos_fk	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Asambleas	Tabla para registrar asambleas del cabildo, para registrar acta, agenda generales como su identificador, tipo, cabildo y fecha asamblea	id_de_registro	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		tipo_de_registro	Clave Numérica(PK)	255	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		acuerdos_id	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		cabildo_id	Texto	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		cabildo_id	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Territorio_Tradicional	Almacena los territorios tradicionales de cada organización étnica, de pueblos, para un control adecuado de cada miembro	id_de_territorio	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		ficha_de_censo	N/A	255	DATE	N/A	N/A	Fecha	id_org_gal
		fecha_de_censo	N/A	255	DATE	N/A	N/A	Fecha	id_org_gal
		nombre	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Información_de_Territorio	Registra la ubicación geográfica asociada con la gestión, identificación de territorios, y organizaciones étnicas de nuestro departamento, municipios, y veredas	id_de_ubicacion	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_depto	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		pais	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		departamento	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		municipio	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		vereda	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		centro_poblado	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		corregimiento	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Territorio_ Ubicacion_ Geografica	Registra los territorios, ubicaciones, y coordenadas, asociadas a cada pueblo étnico, para un control adecuado de cada miembro	id_de_territorio	Clave Primaria(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Identificador	id_org_gal
		id_de_ubicacion	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		tipo_identificacion	Clave Numérica(PK)	11	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		territorio_identificacion	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
		territorio	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	id_org_gal
Territorio_ Ubicacion_ Geografica	Tabla para registro coordenadas de registro de un territorio, con su identificador, tipo, fecha de creación y punto central	area_territorial	Clave Primaria(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	Identificador	territorio_geografico_territorial
		poligono_id	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	N/A	territorio_geografico_territorial
		punto_central	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Definicion	territorio_geografico_territorial
		tipo_de_territorio	Clave Numérica(PK)	255	Clave Numérica, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Definicion	territorio_geografico_territorial
Tipos_de_Territorio_Etnico	Almacena los tipos, de Territorio de la cultura & Etnias Asociados, Ancestrales	id_de_registro	Clave Numérica(PK)	11	CARACTER	N/A	N/A	Identificador	territorio_geografico_territorial
		fecha_asociada	N/A	255	CARACTER	N/A	N/A	Fecha	territorio_geografico_territorial

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	transcurridos), para el control del cumplimiento de términos.	fecha de fin	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Fecha	Campo (LapsoTiempoSolicitud.fecha_
		solicitud	Llave Foránea (FK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo (LapsoTiempoSolicitud.solicit
Estados de la solicitud	Registra los estados por los que transita una solicitud de registro, con las fechas de cada cambio de estado.	id estado de la solicitud	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	N/A	N/A	Identificador	Modelo (EstadoRegistroSolicitud)
		estado	Llave Foránea (FK)	No	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo (EstadoRegistroSolicitud.esta
		fecha de cambio	N/A	Sí (auto)	DateTimeField	N/A	N/A	FechaHora	Campo (EstadoRegistroSolicitud.fech
		solicitud	Llave Foránea (FK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo (EstadoRegistroSolicitud.solici
Trazabilidad de la solicitud	Almacena la trazabilidad completa de la solicitud, registrando cada acción, usuario y fecha en el ciclo de vida del trámite.	id de Trazabilidad de la solicitud	Llave Primaria (PK)	Sí	ampo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Identificador	Modelo (TrazabilidadSolicitud)
		registro solicitud	Llave Foránea (FK)	No	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo (TrazabilidadSolicitud.registro
		estado registro	Llave Foránea (FK)	No	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo (TrazabilidadSolicitud.estado_
		fecha de inicio de trazabilidad	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Fecha	Campo (TrazabilidadSolicitud.fecha_i
		fecha de fin de trazabilidad	N/A	No	DateField	N/A	N/A	Fecha	Campo (TrazabilidadSolicitud.fecha_fi
		observacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo (TrazabilidadSolicitud.observa
		estado	N/A	Sí	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo (TrazabilidadSolicitud.estado)
Países	Catálogo de países del mundo, utilizado como referencia para la identificación de la nacionalidad y el lugar de origen de personas.	id de pais	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de pais	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	170	N/A	Texto	Campo
		es colombia	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo
Departamentos	Tabla de referencia con los departamentos de Colombia, vinculada a la ubicación geográfica de personas, solicitudes y hechos.	id departamento	Llave Primaria (PK)	Sí	IntegerField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre departamento	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	85	N/A	Texto	Campo
		pais	Llave Foránea (FK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo
Municipios	Catálogo de municipios de Colombia con su código DANE, usado para la georreferenciación de datos en todo el sistema.	id municipio	Llave Primaria (PK)	Sí	IntegerField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre municipio	N/A	Sí	CharField	85	N/A	Texto	Campo
		departamento	Llave Foránea (FK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Relación	Campo
Zona de ubicación	Catálogo de zonas de ubicación (urbana, rural, centro poblado), para la clasificación de las direcciones registradas en el sistema.	id zubicacion	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre zubicacion	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Texto	Campo
Tipo de identificación	Tabla de referencia con los tipos de documento de identificación válidos en Colombia (CC, CE, TI, NIT, pasaporte, etc.).	id tipo de identificacion	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo de identificacion	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de ruta	Catálogo de tipos de ruta (directa, con escala, mixta) disponibles para la planificación de desplazamientos en viáticos.	id de tipo de ruta	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de la truta	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	20	N/A	Texto	Campo
Tipo de género	Tabla de referencia con las categorías de género reconocidas en el sistema (masculino, femenino, no binario, otro), con enfoque diferencial.	id tipo de genero	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de genero	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Estado civil	Catálogo de los estados civiles reconocidos (soltero, casado, unión libre, divorciado, viudo), para el perfil demográfico del usuario.	id estado civil	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de estado civil	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Grupo rh	Tabla de referencia con los grupos sanguíneos y factores RH, dato de seguridad requerido en los perfiles de protección.	id grupo sanguino de la persona	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre grupo sanguino de la persona	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Fondo de pensiones	Catálogo de fondos de pensiones registrados en el sistema, para la vinculación de funcionarios y contratistas a la seguridad social.	id de fondo de pensiones	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de fondos de pensiones	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Eps	Tabla de referencia con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas, para el registro de la afiliación en salud del usuario.	id de la eps	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de la eps	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Texto	Campo
Tipo de sexo	Tabla de referencia con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) habilitadas, para el registro de la afiliación en salud del usuario.	id tipo de sexo	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de sexo	N/A	Sí	CharField	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de orientación sexual	Tabla de referencia con las orientaciones sexuales reconocidas en el sistema, para la aplicación del enfoque diferencial LGBTIQ+.	id tipo de orientacion de la persona	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de orientacion	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de rango etario	Catálogo de los rangos etarios definidos en el sistema (niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez), para el análisis por ciclo vital.	id tipo rango editario	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo editario	N/A	Sí	CharField	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de factor diferencial	Tabla de referencia con los factores diferenciales reconocidos (discapacidad, etnia, género, edad), base del enfoque diferencial.	id tipo de factor diferencial	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de factor diferencial	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo identificacion colectivo	Catálogo de los tipos de identificación utilizados para los colectivos (NIT, personería jurídica, identificación informal.	id tipo colectivo	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo colectivo	N/A	Sí	CharField	100	N/A	Texto	Campo
Tipo de discapacidad	Tabla de referencia con las categorías de discapacidad reconocidas (física, sensorial, cognitiva, mental, múltiple).	id tipo de discapacidad	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo de discapacidad	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de grupo étnico	Catálogo de grupos étnicos reconocidos en Colombia (indígena, afrocolombiano, raizal, palenquero, rom/gitano, mestizo).	id tipo etnico	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre del tipo tetnico	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de organizaciones	Tabla de referencia con las categorías de organizaciones a las que puede pertenecer un solicitante (sindicato, partido, ONG, asociación, etc.).	id tipo organizacion	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo de organizacion	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	30	N/A	Texto	Campo
Tipo de medida cautelar	Catálogo de los tipos de medida cautelar que puede tener un solicitante (CIDH, Corte IDH, juez nacional, etc.).	id tipo medida cautelar	Llave Primaria (PK)	Sí	SmallAutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo medida cautelar	N/A	Sí	CharField	150	N/A	Texto	Campo
Tipos de situaciones de riesgo	Tabla de referencia con las situaciones de riesgo tipificadas en el sistema (amenaza, atentado, seguimiento, hostigamiento, etc.).	id tipo riesgo	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre seguimiento de riesgo	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Tipos de medios por el que se presento la situación	Catálogo de los medios por los que se presenta una situación de riesgo (llamada telefónica, mensaje escrito, acto violento, medio digital, etc.).	id de medios de situacion	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de medios de situacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Categorías de organizaciones	Tabla de referencia con las categorías de organizaciones (gremial, social, política, académica, etc.) para su clasificación en el sistema.	id categoria de la organizacion	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de la catorganizacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	200	N/A	Texto	Campo
Categorías para el pnis	Catálogo de categorías del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para la clasificación de solicitantes PNIS.	id de categoria pnis	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombrede categoria pnis	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	200	N/A	Texto	Campo
Entidades acreditadoras del colectivo	Tabla de referencia con las entidades habilitadas para acreditar a los colectivos como organizaciones reconocidas ante la UNP.	id tipo de entidad acreditadora	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo entidad acreditadora	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	40	N/A	Texto	Campo
Tipo de población objeto	Catálogo de los tipos de población objeto de protección de la UNP (líderes sociales, defensores de DDHH, periodistas, etc.).	id tipo poblacion	Llave Primaria (PK)	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo poblacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	170	N/A	Texto	Campo
		descripcion	N/A	No	CharField	500	N/A	Texto	Campo
Listado de las poblaciones objeto	Listado completo de las poblaciones objeto de protección reconocidas en el sistema, con su descripción y código.	id poblacion objeto	Llave Primaria (PK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre pobjeto	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	700	N/A	Texto	Campo
		tipo poblacion	Llave Foránea (FK)	Sí	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
		consecutivo decreto	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Campo
		resumen	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo
		estado	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo
Listado de las subpoblaciones objeto	Listado de las subpoblaciones objeto, que desagregan las categorías principales para una clasificación más específica de los solicitantes.	id de subpoblacion	Llave Primaria (PK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de subpoblacion bjeto	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	700	N/A	Texto	Campo
		poblacion	Llave Foránea (FK)	Sí	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
		consecutivo	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Campo
		resumen	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo
		estado	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo
Tipo de poblacion de la sesp	Catálogo de los tipos de población del sistema SESP, diferenciados de la clasificación general para la gestión de escolta y seguridad.	id de poblacionsesp	Llave Primaria (PK)	Sí	campo que guarda un identificador único universal	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de población objeto sesp	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	700	N/A	Texto	Campo
		tipod epoblacion	Llave Foránea (FK)	Sí	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
		consecutivo decreto	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Campo
		resumen	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo
		estado	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo
		ruta	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
Listado de las poblaciones objeto (SESP)	Listado de subpoblaciones objeto específicas del sistema SESP, para la categorización detallada de los protegidos por escolta.	id de subpoblacion sesp	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo para guardar un identificador único (UUID)	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de subpoblación objeto	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	700	N/A	Texto	Campo
		población	Llave Foránea (FK)	Sí	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
		consecutivo	N/A	No	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Campo
		resumen	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo
		estado	N/A	No	BooleanField	N/A	N/A	Booleano	Campo
Tipos generales de reporte	Catálogo de los tipos generales de reporte del sistema, que agrupa las categorías de primer nivel para la clasificación de novedades.	id tipo de general	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo general	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Tipos de reporte	Tabla de referencia con los tipos específicos de reporte, desagregando las categorías generales en clasificaciones más detalladas.	id tipo de reporte	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de reporte	N/A	No	CharField	50	N/A	Texto	Campo
		reporte general	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
Tipos de profesion	Catálogo de tipos de profesión u ocupación registrados en el sistema, para la caracterización socioeconómica del solicitante.	id de tipo de profesion	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	10	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo de profesion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	500	N/A	Texto	Campo
Tipos de nivel de escolaridad	Tabla de referencia con los niveles de escolaridad reconocidos (primaria, secundaria, técnico, universitario, posgrado, etc.).	id para nivel de escolaridad	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		los nombre de tipo de niveles de colaridad que ahí	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Tipos de actividad economica	Catálogo de las actividades económicas clasificadas en el sistema, para el perfil laboral y socioeconómico de los usuarios.	id tipo de actividad economica	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	(no especificado)	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tipo de actividad economica	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	1000	N/A	Texto	Campo
Tipos de solicitud	Tabla de referencia con los tipos generales de solicitud que pueden radicarse en el sistema (individual, colectiva, medida cautelar, etc.).	id de tipo solicitud	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de tiposolicitud	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Tipo de estado general	Catálogo de los estados generales aplicables a distintos tipos de registros del sistema, para la gestión transversal del ciclo de vida.	id de tipo de estado general	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre de egeneral	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Texto	Campo
Tipo de estado	Tabla de referencia con los estados específicos de una solicitud de protección, detallando cada etapa del proceso de evaluación.	id tipo de estado	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre estado específico	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	100	N/A	Texto	Campo
		estado general	Llave Foránea (FK)	No	llave foránea, referencia a otra tabla	N/A	N/A	Relación	Campo
Tipos de origen de reporte	Catálogo de los orígenes posibles de un reporte (denuncia directa, oficio institucional, sistema de alertas, etc.).	id tipo origen	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo origen	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Tipos de estado de reporte	Tabla de referencia con los estados del ciclo de vida de un reporte (recibido, en análisis, gestionado, cerrado).	id tipo estado reporte	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo estado reporte	N/A	Sí	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	50	N/A	Texto	Campo
Modalidades de contratacion	Catálogo de las modalidades de contratación habilitadas (licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, etc.).	id tipo de modalidad de contratacion	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre tipo de modalidad de contratacion	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Texto	Campo
Rubros presupuestales	Tabla de referencia con los rubros presupuestales disponibles para la imputación de gastos, con su código y descripción.	id_trubropresupuestal	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo
		nombre_trubropresupuestal	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Texto	Campo
Garantías de contrato	Catálogo de los tipos de garantía contractual exigibles (póliza de seguro, garantía bancaria, fiducia en garantía, etc.).	id_tgarantiacontrato	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	32	N/A	Identificador	Modelo
		nombre_tgarantiacontrato	N/A	No	Campo de texto con longitud máxima definida. Se utiliza para almacenar valores alfanuméricos como nombres, códigos o descripciones cortas. /chartfield/	150	N/A	Texto	Campo
Amparos de garantía de contrato	Tabla de referencia con los amparos de garantía contractual (cumplimiento, anticipo,	id de tipo amparo garantia de contrato	Llave Primaria (PK)	Sí	Campo que se incrementa automáticamente	N/A	N/A	Identificador	Modelo

Nombre / Entidad	Descripción de la tabla	Nombre de la variable (columna)	Tipo de Dato (qué información va a contener)	Cantidad de la variable (Dígitos o cuántas veces se va a cargar categorías)	Tipo de Clave	Longitud de la variable	Permitirá? (Obligatorio, valores permitidos)	Clave de Variable	Origen de la Variable
		cadena_separada(cadena,separador)							
Partidas_de_nacimiento	Catálogo_Actas_padrinos_de_nacimiento: Almacenará un registro por cada acta de nacimiento registrada en el municipio, con el número de acta y el año.	numero_de_acta	Numérico	10	No	Entero de hasta nueve dígitos. Valores válidos: de 1 hasta el número máximo de actas registradas en el año.	9	Sí	Numérico
		anio_de_nacimiento	Numérico	4	No	Entero que representa el año en el que se registró el nacimiento.	4	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_inscrito	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos de la persona inscrita. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_mpio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_padre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del padre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_madre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos de la madre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los nacimientos inscritos en el municipio, con los datos del inscrito, los padres, el lugar y la fecha de nacimiento y el folio de acta.	id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada inscripción de nacimiento.	10	Sí	Numérico
		nombre_inscrito	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre completo del inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		fecha_nacimiento	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha de nacimiento del inscrito.	10	Sí	Fecha
		lugar_nacimiento	Texto	100	No	Cadena de texto con el lugar donde nació el inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		folio_acta	Numérico	10	No	Entero que representa el número de folio del acta de nacimiento.	10	Sí	Numérico
		anio_inscripcion	Numérico	4	No	Entero que representa el año en el que se realizó la inscripción.	4	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Registra las anotaciones marginales de actas de nacimiento, como reconocimientos, matrimonios, defunciones o adopciones.	id_anotacion	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada anotación marginal.	10	Sí	Numérico
		tipo_anotacion	Texto	50	No	Cadena de texto con el tipo de anotación marginal. Valores válidos: reconocimiento, matrimonio, defunción, adopción, divorcio, cambio de nombre.	100	Sí	Texto
		fecha_anotacion	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se realizó la anotación marginal.	10	Sí	Fecha
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_acta_nacimiento	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de actas de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Registra los nombres de los padrinos que acompañaron a los inscritos en el momento de su bautizo.	id_padrinos	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada registro de padrinos.	10	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_padrino	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del padrino. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de bautizos: fecha, nombre del párroco, libro, folio y número de acta, para cada persona bautizada en el municipio.	id_bautizo	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada bautizo.	10	Sí	Numérico
		fecha_bautizo	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se realizó el bautizo.	10	Sí	Fecha
		nombre_parroco	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre completo del párroco que realizó el bautizo. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		libro	Numérico	5	No	Entero que representa el número de libro en el que se registró el bautizo.	5	Sí	Numérico
		folio	Numérico	5	No	Entero que representa el número de folio en el que se registró el bautizo.	5	Sí	Numérico
		numero_acta	Numérico	5	No	Entero que representa el número de acta del bautizo.	5	Sí	Numérico
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de defunciones: fecha, lugar, causa y datos del fallecido, para cada persona fallecida en el municipio.	id_defuncion	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada defunción.	10	Sí	Numérico
		fecha_defuncion	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que ocurrió la defunción.	10	Sí	Fecha
		lugar_defuncion	Texto	100	No	Cadena de texto con el lugar donde ocurrió la defunción. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		causa_defuncion	Texto	100	No	Cadena de texto con la causa de la defunción. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de matrimonios: fecha, lugar, nombres de los contrayentes y de los testigos, para cada matrimonio celebrado en el municipio.	id_matrimonio	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada matrimonio.	10	Sí	Numérico
		fecha_matrimonio	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se celebró el matrimonio.	10	Sí	Fecha
		lugar_matrimonio	Texto	100	No	Cadena de texto con el lugar donde se celebró el matrimonio. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_contrayente_1	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del primer contrayente. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_contrayente_2	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del segundo contrayente. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		testigos	Texto	200	No	Cadena de texto con los nombres de los testigos del matrimonio. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	400	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de divorcios: fecha, lugar, nombres de los cónyuges y motivo, para cada divorcio registrado en el municipio.	id_divorcio	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada divorcio.	10	Sí	Numérico
		fecha_divorcio	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se realizó el divorcio.	10	Sí	Fecha
		lugar_divorcio	Texto	100	No	Cadena de texto con el lugar donde se realizó el divorcio. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_conyuge_1	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del primer cónyuge. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_conyuge_2	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del segundo cónyuge. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		motivo	Texto	200	No	Cadena de texto con el motivo del divorcio. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	400	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de cambios de nombre: fecha, nombre anterior, nombre nuevo, motivo y autoridad que lo autorizó, para cada cambio registrado en el municipio.	id_cambio_nombre	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada cambio de nombre.	10	Sí	Numérico
		fecha_cambio	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se realizó el cambio de nombre.	10	Sí	Fecha
		nombre_anterior	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre anterior del inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_nuevo	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre nuevo del inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		motivo	Texto	200	No	Cadena de texto con el motivo del cambio de nombre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	400	Sí	Texto
		autoridad_que_autorizo	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre de la autoridad que autorizó el cambio de nombre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Actas_de_nacimiento_inscritas_en_el_municipio	Almacena los datos de reconocimientos: fecha, nombre del padre, nombre del hijo, y datos del acta, para cada reconocimiento registrado en el municipio.	id_reconocimiento	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada reconocimiento.	10	Sí	Numérico
		fecha_reconocimiento	Fecha	10	No	Fecha en formato AAAA-MM-DD que representa la fecha en que se realizó el reconocimiento.	10	Sí	Fecha
		nombre_apellidos_padre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del padre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_hijo	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del hijo. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_municipio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Catálogo_de_Actas	Catálogo_Actas_de_Extranjeria: Registra los nacimientos y actas de extranjeros inscritos en el municipio, con el número de acta y el año.	id_acta_extranjeria	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada acta de extranjería.	10	Sí	Numérico
		anio_inscripcion	Numérico	4	No	Entero que representa el año en el que se realizó la inscripción.	4	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_inscrito	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_mpio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_padre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del padre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_madre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos de la madre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico
Catálogo_de_Actas	Catálogo_Actas_de_Extranjeria: Registra los nacimientos y actas de extranjeros inscritos en el municipio, con el número de acta y el año.	id_acta_extranjeria	Numérico	10	Sí	Entero de hasta diez dígitos que identifica de forma única cada acta de extranjería.	10	Sí	Numérico
		anio_inscripcion	Numérico	4	No	Entero que representa el año en el que se realizó la inscripción.	4	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_inscrito	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del inscrito. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_mpio	Numérico	5	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de municipios.	5	Sí	Numérico
		nombre_apellidos_padre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos del padre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		nombre_apellidos_madre	Texto	100	No	Cadena de texto con el nombre y apellidos completos de la madre. Valores válidos: cualquier secuencia de caracteres alfabéticos y espacios.	200	Sí	Texto
		id_inscripcion	Numérico	10	Sí	Entero que hace referencia a la tabla de inscripciones de nacimiento.	10	Sí	Numérico

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de llave que corresponde a la variable	Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACION Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable

Nombre de la Hoja	Descripción de la hoja	Nombre de la variable a colocar	Tipo de Hoja (que corresponde a la variable	Ocurrencia de la variable (Dejar en cero si no tiene ocurrencia)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Formato (Categórico, numérico, porcentaje)	Fuente Variable	Origen de la Variable





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































